




TECHNICKÝ LIST – TECHNICAL DATA SHEET: BASEBRID TBBL

VÝHODY – BENEFITS

- Podstavec s predmontovanou sťahovacou páskou 4,8x280. Umožňuje inštaláciu všetkých druhov rúr a káblov - **Base with preassembled cable tie 4,8x280. Allows the installation with cable ties of any kind of pipes, tubes or cables.**
- Sťahovacia páska 4,8x280. Umožňuje inštaláciu káblov s priemerom do 70mm. - **Cable tie 4,8x280. Allows the installation of cables with a diameter up to 70mm.**
- Rýchla inštalácia v dvoch krokoch pomocou klinčovačky - **Fast installation in two steps with gas nailers for concrete.**

Foto /
Product photo



Montáž pomocou klinčovačiek aj od  POWERS, SPIT, HILTI (GX100 MODEL), BEA, WÜRTH, BERNER...- **Fixing with most models of gas nailers for concrete  POWERS, SPIT, HILTI (GX100 MODEL), BEA, WÜRTH, BERNER...**

- Možnosť bočného posunutia káblových zväzkov. Je možné zvoliť najlepšiu polohu na utiahnutie sťahovacej pásky. V prípade potreby pásku možno nahradiť inou veľkosťou - **Cable tie cans me moved laterally. Installers can choose the best position to tighten the cable tie. Also, it can be replaced by another size when needed.**
- Patentovaný dizajn – **Patented design.**
- Dve značky pre vyrovnanie v základni a pre ulhčenie montážnej polohy - **Alignment marking: Two alignment marks in base for easier aligning of the shots.**
- Horná strana je zaoblená pre lepšie umiestnenie rúry - **Upper side curved shape for better positioning of the tube.**



APLIKÁCIE – APPLICATIONS.

Elektrická montáž / **Electrical installation**

Sanitárna montáž / **Sanitary installation**



VLASTNOSTI – FEATURES

Materiál / **Material**

- Vyrobené z polyamidu 6 modifikovaného elastomérom - **Manufactured with polyamide 6 modified with elastomer.**
- Vyhovuje ROHS / **According to ROHS.**
- Neobsahuje halogény / **Halogen free.**




Farba / *Colour*

Vo farbách: čierna RAL 9001 a šedá RAL 7035 - **2 possible colours: Black RAL 9001 and Grey RAL 7035.**


Teplota - *Temperature*

- Montáž $-5^{\circ}\text{C} (*) / +45^{\circ}\text{C}$ - **To install $-5^{\circ}\text{C} (*) / +45^{\circ}\text{C}$**
- Po inštalácii: nepretržite $-10^{\circ}\text{C} / +90^{\circ}\text{C}$, maximum $-25^{\circ}\text{C} / +110^{\circ}\text{C}$ - **After installation: continuously $-10^{\circ}\text{C} / +90^{\circ}\text{C}$; peak $-25^{\circ}\text{C} / +110^{\circ}\text{C}$.**

(*) 0°C Inštalácia pomocou plynového nastreľovania - **0°C installation using gas nailer**



Hlavné rozmery (mm) - *Main dimensions (mm)*:



MONTÁŽNY NÁVOD / *INSTALLATION PROCEDURE*



MONTÁŽNE PARAMETRE / *INSTALLATION PARAMETERS*

Materiál / <i>Material</i>		Betón / <i>concrete</i>	Betónový blok / <i>Concrete block</i>	Oceľ / <i>steel</i>
Minim. rozstupová vzdialenosť <i>Minimum spacing distance</i>	S_{\min} (mm)	100	100	100
Minim. okrajová vzdialenosť <i>Minimum edge distance</i>	C_{\min} (mm)	75	100	25
Minimálna hrúbka <i>Minimum thickness</i>	h_{\min} (mm)	100	35	3,5

ZÁKLADNÉ MATERIÁLY / *BASE MATERIAL*

Betón / *Concrete*

Betónový blok / *Concrete block*

Plná tehla / *Solid brick* *Oceľ / Steel*

ODPORÚČANÉ ZAŤAŽENIA / RECOMMENDED LOADS.

Materiál / Material	Oceľ 5mm Steel 5mm.	Prefabrikovaný betón Prefabricated concrete	Betón 250Kg/cm² Concrete 250Kg/cm²	Betónový blok Concrete blocks
Odporúčaný kliniec ⁽¹⁾ Selected nail⁽¹⁾	XHA13	XH22	TK25	TK25
Odporúčané zaťaženie (kg.) ⁽²⁾ Recommended load (kg.)⁽²⁾	20	35	30	25

(1)

Odporúčaný kliniec podľa materiálu - **Recommended nail by apolo according to different material.**

(2)

Obsahuje bezpečnostný faktor - **Safety factor included.**

Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti CELO. Kópia je zakázaná a bude stíhaná. Kópia, úplná alebo čiastočná, musí mať písomnú dohodu o schválení. *This document is intellectual property of apolo. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo*