


# CELO

## ResiTHERM® választási útmutató



16

12

37 / 200

37 / 160

37 / 120



Szigetelés  
vastagság  
vakolattal  
együtt

Beton



60 - 300  
mm

60 - 220  
mm

korlátozott alkalmazhatóság

Pórusbeton &  
tömör téglá



60 - 280  
mm

60 - 190  
mm

160 - 200  
mm

120 - 160  
mm

80 - 120  
mm

Üreges téglá



60 - 250  
mm

60 - 160  
mm

160 - 200  
mm

120 - 160  
mm

80 - 120  
mm

Csapadék álló (tesztelve  
DIN EN 1027 szerint)



Furat  
mélység

Beton




90 mm

80 mm

130 mm [korlátozottan alkalmazható]

Pórusbeton &  
tömör téglá



110 mm

110 mm

130 mm


Üreges téglá



140 mm

140 mm

130 mm



Furat  
átmérő-Ø


Beton



18 mm

14 mm

Pórusbeton &  
tömör téglá



18 mm

14 mm

39 - 40 mm  
[fúró segédeszköz a CELO-tól]

Üreges téglá




20 mm

20 mm



Kiválasztott  
terhelési  
értékek




Megengedett  
feszítő  
terhelés



466 kg

524 kg

korlátozottan alkalmazható



71 kg

71 kg


120 kg



110 kg

110 kg

170 kg



Megengedett  
nyíró terhelés

